



Rustikal



Schräg

Rund

1. Design

- Profilierungen: Schräg, Rund, Rustikal
- Holzarten: Kiefer, Lärche, Exotenholz, Eiche
- 180 deckende Farben, 9 Lasurfarbtöne mit UV-Schutz
- Innen / außen unterschiedliche Farben möglich

2. Profilkombinationen, Ansichtsbreiten [mm]

	FL75	FL100
BR75	137	162
Stulp	125	175

3. Bautiefe

- Rahmen: Holz 78 mm
- Flügel: Holz 78 mm

4. Glas

- 26, 32, 40 mm im Standardsortiment
- Warme Kante grau oder schwarz

5. Dichtungen

- 2 Dichtungsebenen und eine Regenschutzleiste sorgen für guten Schlagregenschutz und Winddichtigkeit
- EPDM Dichtungen

6. Entwässerung

- Nach vorne verdeckt

7. Rahmenausbildung für variable Anschlüsse

- Verschiedene Fensterbankanschlüsse
- Vergrößerungsprofile in verschiedenen Breiten, lose oder vormontiert
- Weitere Fälze im Blendrahmen nach Wunsch möglich

8. Beschlag

- Sichtbare Bandseite
- Bis 130 kg Flügelgewicht

9. Falzluft

- Seitlich + unten 5 mm mit eingelassenen Schließteilen
- Reinigungsfreundlich
- Verbesserte Sicherheit

10. Wärmedämmung; U_w -Werte [W/m²K]

U_f [W/m ² K]	KI	LA	EI/EX	KI	LA	EI/EX
Seitl + oben	1,2	1,3	1,5	1,2	1,3	1,5
unten	1,5	1,6	1,8	1,5	1,6	1,8
Ψ [W/mK]	2-fach-Glas: 0,041			3-fach-Glas: 0,040		
WSG 1,1	1,3	1,3	1,4	-	-	-
WSG 1,0	1,2	1,2	1,3	-	-	-
WSG 0,9	-	-	-	1,1	1,2	1,2
WSG 0,8	-	-	-	1,0	1,1	1,2
WSG 0,7	-	-	-	0,99	1,0	1,1
WSG 0,6	-	-	-	0,92	0,95	1,0
WSG 0,5	-	-	-	0,85	0,88	0,94

Bezogen auf BAM 1230x1480; BR81 / FL70; Kiefer

11. Schalldämmung

- Schallschutzklasse 4 möglich
- Bis Prüfwert $R_{w,P} = 43$ dB ($R_{w,R} = R_{w,P} - 2$ dB)

12. Dichtheit

- Luftdurchlässigkeit bis Klasse 4
- Schlagregendichtheit bis Klasse 9A
- Windwiderstand bis Klasse B5/C5

13. Sicherheit, optional

- Safe II (Beschlag) oder Safe III (Beschlag + P2A-Glas)
- RC2-Ausstattung
- Öffnungs- und Verschlussüberwachung
- Alarmglas