



Technische Merkmale Castello (Standardausstattung ohne Mehrpreis)

Profilsystem	5-Kammer-Profil PVC weiß Bautiefe: 70 mm 2 EPDM Dichtungen grau (optional schwarz) Flügel: Profil mit genereller Stahlausträufung
Max. Glasdicken	Flügel 42 mm Rahmen 42 mm
Isolierglas	3-fach Glas (3*/12A/3/12A/*3) i307000 KlimaTherm 0.7 (U-Wert 0,7 W/(m²K)) mit Condens-Stop schwarz (optional in grau erhältlich)
Wärmedämmung	Standard: $U_w = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ (mit KlimaTherm-Verglasung)
Schalldämmung	Standard: $Rw = 34 \text{ dB}$ (Gesamtfenster)
Sicherheit	130-kg-Beschlag bereits im Standard generell Pilzkopfzapfenverriegelungen
Griff	inkl. Standard Griff weiß
Bauanschluss	inkl. Futterleiste (Recyklat)
Beschlagsbefestigung	Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile werden in Stahl verschraubt
Balkontüraustattung	inkl. Trittschutz, Zuziehgriff und Schnäpper
Maximale Flügelgrößen	Fenster 1500 mm x 1400 mm Balkontüren 1200 mm x 2500 mm max. Flügelgewicht 130 kg

Zusatzausstattung gegen Mehrpreis (beispielhaft)

Isolierglas	siehe Register 2.1 Isoliergläser
Sprossen	siehe Register 2.2 Sprossen
Wärmedämmung	$U_w = 0,94 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ (mit PrimaTherm-Verglasung)
Schalldämmung	Schalldämmwert Fenster bis $Rw = 44 \text{ dB}$ siehe Register 2.1 Isoliergläser bis RC2 nach DIN EN 1627-1630
Sicherheit	siehe Register 1.5.2 Beschlagsextras
Balkontüraustattung	Barriearme Bodenschwelle Altbau thermisch getrennt BSAT (20 mm) barrierefreie Schwelle (auf Anfrage)

Die komplette Zusatzausstattung und Fensterextras finden sie im Register 1.5 Zusatzausstattungen